

Legerfort Exhaust System

取り扱い説明書

この度は、T & E オフィシャルサイトにお越し頂き誠に有り難う御座います。
本ページは弊社製品に関しましての注意事項が記載してあります。
ご購入前に是非本書をお読みいただき、正しい取扱方法等をご理解頂きますよう
お願い申し上げます。

ご使用頂く前に

- 、本製品は各車種専用設定となっておりますので、適合車種・適合型式以外の車両には絶対に取付をしないでください。
- 、弊社の了解無しに本体・その他を改造した場合は、クレーム等には応じかねます。予めご了承下さい。
- 、本製品の取付作業は、必ず整備工場やチューニングショップ等で行ってください。
- 、本製品は競技用部品につき、一般公道での使用はご遠慮下さい。

交換

【交換作業前の準備、ご注意】

- 、エンジンを必ず停止した状態で作業を行ってください。
- 、エンジン停止直後は非常に高温になっておりますので、完全に冷えてから作業を行ってください。
(エンジンがかかっていたり、高温の状態で行った場合回転しているエンジンパーツに巻き込まれたり火傷などの危険が生じます。)
- 、本製品の交換作業を行う際は、必ず自動車専用リフトを使用して作業してください。
ガレージジャッキ等を使用する際は、リジトラック等を必ず併用してください。車載ジャッキ等での作業は非常に危険ですので絶対におやめください。

【取付にあたっての要点】

- 、取り外す全ての部品の状態や、位置を確認して覚えておきます。
- 、ボルトやナットを外す前に、取り付け部のゴミや錆を取り除いてください。
- 、ボルトやナットが固いときは、潤滑剤等を吹き付けて、プラスチックハンマー等でたたくと簡単に取れる場合があります。無理に外すとネジ部等が破損しますのでご注意下さい。
- 、取り外した部品等は本製品の取り付け作業が終わるまで、確認のため絶対に処分しないでください。

取り付け後の点検

- 一、各取り付け部の位置のずれ、ナット等のゆるみ、ガタ等の無いことを確認して下さい。
- 一、ボディーへの干渉、接触の無いことを確認して下さい。
- 一、排気漏れ等の確認をしてください。
- 一、その他、各走行・制動装置の確認をしてください。

【取り付け後の要点】

- 、本製品は競技用部品です。純正部品とは諸条件が異なりますのでご注意下さい。
- 、本製品取り付け後約50km以内にボルト・ナットの緩みがないかを確認して頂き、必ず増し締めを行ってください。緩みは排気漏れの原因になり、パワーを落とすばかりでなく、重大事故を起こす可能性があります。(増し締め前のスポーツ走行は絶対に行わないでください)

メンテナンス

- 一、安全・快適にご使用頂くために、日常点検を実施して下さい。

お客様へ

- 一、一般通常の条件において使用された場合の、経年変化による外傷・機能上のクレームには応じかねま

すので予めご了承ください。

- 一、本書記載以外の取り付け方法等による事故、若しくは上記日常点検を怠り発生した破損事故及びそれに伴う身体障害等に関しましては、一切の責任を負いません
- 一、本製品は付属品を含め、改良のため予告無く変更する事がありますので予めご了承ください。

最後に

平成7年11月の法改正により最低地上高9cmを確保する事が義務づけられております。タイヤサイズやサスペンション・ショックアブソーバー等の交換によるお客様の使用条件により車輛の最低地上高も変化しますので製品の装着後はお客様の責任において上記の数値を確保するように調整して下さい。

CAR MAKE T&E

株式会社ティーアンドイー TEL : 045-913-3130 / FAX : 045-913-3443